

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.10.0007

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Автомобиль пожарный аэродромный
типа АА 8,0/70 (43118) ОКП: 48 5411

Заявитель: Открытое акционерное общество
«Туймазинский завод автобетоновозов»
местонахождение: ул. 70 лет Октября 17, г.Туймазы,
Республика Башкортостан, 452755, Россия.

Изготовитель: Открытое акционерное общество
«Туймазинский завод автобетоновозов»
местонахождение: ул. 70 лет Октября 17, г.Туймазы,
Республика Башкортостан, 452755, Россия.

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
автомобиля пожарного аэродромного АА-8.0/70 (43118), утвержденное
органом по сертификации 20 декабря 2010 г.

Дата выдачи сертификата: 24 декабря 2010 г.

Срок действия сертификата: до 24 декабря 2012 г.

Руководитель органа по сертификации  Р.Н. Диченко

Эксперт  А.М. Хаиров

000011

Приложение к сертификату
соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.10.0007
от 24.12.2010 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. **Нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов, 3-е издание.**
М. «Воздушный транспорт», 1992 г.
2. **Аэродромные пожарные автомобили. Сертификационные требования**
(СТ ПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ

АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ АЭРОДРОМНЫЙ ТИПА АА -8.0/70 (43118)

<i>Основные характеристики</i>	<i>Значения</i>
Тип используемого шасси	КамАЗ-43118
Колесная формула	6х6
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	180 (240)
Максимальная скорость (по паспорту шасси), км/час	90
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	3
Количество огнетушащих веществ (емкость емкостей), л., в том числе:	8000
вода	7300
пенообразователь	700
Производительность лафетного ствола, л/с	60
Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип	Имеется на базе ствола типа ЛСД- С20У
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	50
Габаритные размеры (в транспортном положении), м, не более: длина x ширина x высота	9,5 x 2,5 x 3,7
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -50 до +50

Указанные, а также другие характеристики автомобиля пожарного аэродромного (ПА) АА-8.0/70 (43118), установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по
сертификации

Р.Н. Диченко

Эксперт

А.М. Хаиров



000011