

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.19.0150

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Автомобиль аэродромный пожарный
типа АА-8,0/60-50/3 (43118) мод.51-ТВ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПК «Техинком-Центр»
местонахождение: 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПК «Техинком-Центр»
местонахождение: 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по результатам оценки соответствия сертификационным требованиям аэродромного пожарного автомобиля АА-8,0/60-50/3 (43118) мод.51-ТВ, утвержденное органом по сертификации 08 октября 2019 г.

Дата выдачи сертификата: 08 октября 2019 г.

Срок действия сертификата: до 08 октября 2021 г.

Руководитель органа по сертификации  Р. Н. Диченко

Эксперт  А. М. Хаиров



000189

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.19.0150
от 08.10.2019г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Сертификационные требования СТ ПАСОП ГА №80.118-96/1

Аэродромные пожарные автомобили, утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ

АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ АЭРОДРОМНЫЙ ТИПА АА-8,0/60-50/3 (43118) мод. 51-ТВ

<i>Основные характеристики</i>	<i>Значения</i>
Тип используемого шасси	КАМАЗ-43118
Колесная формула	6x6
Максимальная скорость (по паспорту шасси), км/час	90
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	3
Количество огнетушащих веществ (вместимость емкостей), л., не более, в том числе:	8000
вода	7500
пенообразователь (ПО)	500
Производительность лафетного ствола, л/с	60
Количество огнетушащего (углекислого) газа, л., не менее	50
Полная масса, т, не более	21,0
Габаритные размеры (в транспортном положении), м, не более: длина x ширина x высота	9,5 x 2,5x 3,6
Диапазон эксплуатационных температур, ° С	от -40 до + 40

Указанные, а также другие характеристики автомобиля пожарного аэродромного (ПА) АА-8,0/60-50/3(43118) мод.51-ТВ, установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по
сертификации



Р. Н. Диченко

Эксперт

А. М. Хаиров

000189