

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. № РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.21.0203

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС ПАСОП ГА»

Объект сертификации: Автомобиль аэродромный пожарный
типа Ziegler Advancer FLF-30/90-12+60C02

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроТэк»

местонахождение: 119119, г. Москва,
Ленинский проспект, 42, корп.1-2-3, пом.II, комн.27

Изготовитель: Albert Ziegler GmbH

местонахождение: Albert Ziegler Str, 1 89537 Giengen/Brenz

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по результатам оценки соответствия сертификационным требованиям автомобиля аэродромного пожарного типа Ziegler Advancer FLF-30/90-12+60C02 от 20 декабря 2021 года.

Дата выдачи сертификата: 20 декабря 2021 года
Срок действия сертификата: до 20 декабря 2023 года

Руководитель органа по сертификации



Р.Н. Диченко

Эксперт

А.М. Хаиров

000248

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.21.0203
от 20.12.2021г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Аэродромные пожарные автомобили. Сертификационные требования (СТ СПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.
2. Федеральные авиационные правила «Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» п.142 (Приложение №3, Таблица 5). Приказ Минтранса России №517 от 26.11.2020г.

КАРТА ДАННЫХ АВТОМОБИЛЬ АЭРОДРОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ типа Ziegler Advancer FLF-30/90-12+60C02

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	Mercedes-Benz Arocs 3351
Колесная формула	6x6
Максимальная скорость (по паспорту) , км/час	120
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	5
Количество огнетушащих веществ, л в том числе:	9600
вода/пенообразователь (ПО)	9000 / 600
Вместимость емкостей, л:	
Цистерна/пенобак	9000 / 1200
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	375 (510)
Полная масса, т, не более	33
Расход лафетного ствола, л/с	50
Наличие бамперной установки	Имеется
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	60
Габаритные размеры:	
ширина x высота x длина, не более, м	2,5 x 4,0 x 10,4
Диапазон эксплуатационных температур, °С	-40 до +50

Указанные, а также другие характеристики автомобиля аэродромного пожарного типа Ziegler Advancer FLF-30/90-12+60C02, установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный Сертификат соответствия.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.М. Хаиров

000248