

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. № РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.23.0230

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Автомобиль пожарный аэродромный
типа АА-8,0/(30-60)(4320) модель 004-УПЗ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Противопожарной Защиты»
местонахождение: 456318, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, пр-кт Октября, д. 2, офис 18

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Противопожарной Защиты»
местонахождение: 456313, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, пр-кт Октября, д. 2, офис 18

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
автомобиля пожарного аэродромного АА-8,0/(30-60)(4320) модель 004-УПЗ,
утвержденное органом по сертификации 19 июня 2023 года

Дата выдачи сертификата: 19 июня 2023 года

Срок действия сертификата: до 19 июня 2025 года

Руководитель органа по сертификации Р.Н. Диченко

Эксперт А.К. Ветров



000276

Приложение к сертификату
соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.23.0230
от 19 июня 2023 года

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Сертификационные требования Аэродромные пожарные автомобили
СТ ПАСОП ГА № 80.118-96/1, утвержденные 10.07.1996 п.2.1-2.24, 2.26-2.29.
2. Приказ Минтранса России № 517 от 26.11.2020 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Аварийно-спасательное обеспечение
полетов воздушных судов» п.142, Приложение №3, таблица 5.

КАРТА ДАННЫХ
АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ АЭРОДРОМНЫЙ ТИПА АА-8,0/(30-60)(4320) модель 004-УПЗ

<i>Основные характеристики</i>	<i>Значения</i>
Тип используемого шасси	Урал-4320
Колесная формула	6x6
Максимальная скорость (по паспорту шасси), км/час, не менее	90
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	228 (310)
Полная масса, не более, кг	22 000
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	6
Количество огнетушащих веществ (вместимость емкостей), л, в том числе:	8 000
вода	7 500
пенообразователь	500
Номинальная производительность лафетного ствола, л/с	30...60 (производительность лафетного ствола выбирается заказчиком)
Тип бамперной установки пожаротушения, её номинальная производительность, л/с	ЛСД-С40(20,30)У 20
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	80
Установка для освещения места проведения пожарно- спасательных работ	Телескопическая мачта освещения
Габаритные размеры (в транспортном положении), мм, не более: длина x ширина x высота	10 200 x 2 550 x 3 600
Диапазон эксплуатационных температур, ° С	от минус 45 до плюс 45 (предельные температуры от минус 50 до плюс 50)

Указанные выше, а также другие характеристики автомобиля пожарного аэродромного АА-8,0/(30-60)(4320) модель 004-УПЗ, установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения органа по сертификации, выдавшего настоящий сертификат соответствия.

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.К. Ветров

000276