

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

# СЕРТИФИКАТ

## СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.16.0106

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС ПАСОП ГА»

Объект сертификации: Аэродромный пожарный автомобиль  
типа АА 8.0-60(4320)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«ПРИОРИТЕТ»

местонахождение: 456317, Челябинская обл., г. Миасс,  
ул. 8 Марта, дом 4

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«ПРИОРИТЕТ»

местонахождение: 456317, Челябинская обл., г. Миасс  
ул. 8 Марта, дом 4

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по  
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям  
аэродромного пожарного автомобиля АА 8.0-60(4320), утвержденное  
органом по сертификации 16 ноября 2016 г.

Дата выдачи сертификата: 21 ноября 2016 г.

Срок действия сертификата: до 21 ноября 2018 г.

Руководитель органа по сертификации  Р.Н. Диченко

Эксперт  А.М. Хаиров



000135

## Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.16.0106  
от 21.11.2016 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

**1. Сертификационные требования. Аэродромные пожарные автомобили.  
(СТ СПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.**

### КАРТА ДАННЫХ АЭРОДРОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ТИПА АА 8.0-60(4320)

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	УРАЛ-4320
Колесная формула	6x6
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	210 (285)
Максимальная скорость (по паспорту шасси), км/час	90
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	5
Вместимость емкостей, л. вода	8200 7500
пенообразователь	500-700
Количество огнетушащих веществ, л. вода	8000 7500
пенообразователь (ПО)	500
Производительность лафетного ствола, л/с	60
Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип	Имеется на базе ствола типа ЛСД- С20У или аналог
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	80
Полная масса, т	22,5
Габаритные размеры (в транспортном положении), м. не более: длина x ширина x высота	9,60 x 2,55x 3,35
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от + 50 до - 45 ( кратковременно до - 50)

Указанные, а также другие характеристики аэродромного пожарного автомобиля (ПА) АА 8.0-60(4320), установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по  
сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.М. Хаиров

000135