

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.17.0115

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Автомобиль аэродромный быстрого реагирования пожарный типа ААБР-3,8/(20-30)(MAN)

Заявитель: Акционерное общество «Уральский завод пожарной техники»
местонахождение: 456313, Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 20А

Изготовитель: Акционерное общество «Уральский завод пожарной техники»
местонахождение: 456313, Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 20А

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по результатам оценки соответствия сертификационным требованиям автомобиля аэродромного быстрого реагирования пожарного типа ААБР-3,8/(20-30)(MAN), утвержденное органом по сертификации 10 июля 2017 г.

Дата выдачи сертификата: 12 июля 2017 г.

Срок действия сертификата: до 12 июля 2019 г.

Заместитель
генерального директора

Эксперт



М.Ю. Каширцев

А.М. Хаиров

000144

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.17.0115
от 12.07.2017 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. . Сертификационные требования. Аэродромные пожарные автомобили (СТ СПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ АВТОМОБИЛЬ АЭРОДРОМНЫЙ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПОЖАРНЫЙ ТИПА ААБР-3,8/(20-30)(MAN)

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	MAN
Колесная формула	4x4
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	250 (340)
Максимальная скорость, км/час	110
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	6
Количество огнетушащих веществ (вместимость емкостей), л., в том числе: вода пенообразователь (ПО)	3800 3600 230-460 (количество ПО выбирается заказчиком ПА)
Производительность лафетного ствола, л/с	20...30 (производительность ствола выбирается заказчиком ПА)
Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип	Имеется на базе ствола типа ЛСД-С20У или TORNADO-RU (устанавливается по требованию заказчика ПА)
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	80
Наличие установки для освещения места проведения пожарно-спасательных работ	Имеется выдвижная осветительная мачта (устанавливается по требованию заказчика ПА)
Полная масса, т, не более	16,5
Габаритные размеры (в транспортном положении): длина x ширина x высота, м, не более	8,1...8,4 x 2,55 x 3,3...3,6
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -45 до +40

Указанные, а также другие характеристики автомобиля аэродромного быстрого реагирования пожарного (ПА) ААБР-3,8/(20-30)(MAN) установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Заместитель
генерального директора

М.Ю.Каширцев

Эксперт

А.М. Хаиров



000144