

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.15.0086

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Аэродромный пожарный автомобиль
типа Страйкер 4x4

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Ошкош Рус»

местонахождение: 141400 Московская область, Химки,
Вашутинское ш., 24Б

Изготовитель: Компания Oshkosh Corporation

местонахождение: 2307 Oregon St., Oshkosh, WI 54902, USA

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
аэродромного пожарного автомобиля типа Страйкер 4x4
утвержденное органом по сертификации 22 декабря 2015.

Дата выдачи сертификата: 24 декабря 2015 г.

Срок действия сертификата: до 24 декабря 2017 г.

Руководитель органа
по сертификации

Р.Н. Диченко

Эксперт

А.М. Хаиров



000108

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. Уч.15.0086
от 24.12.2015 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов, 3-е издание. М. «Воздушный транспорт», 1992 г.
2. Аэродромные пожарные автомобили. Сертификационные требования (СТ ПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ АЭРОДРОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ТИПА СТРАЙКЕР 4X4

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	Спецшасси
Колесная формула	4x4
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	522 (700)
Удельная мощность, кВт/т (л.с./т)	19,8 (26,6)
Максимальная скорость (по паспорту шасси), км/час	113
Время разгона до 80 км/ч, с	34
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	5
Количество огнетушащих веществ, л., вода	6040 5678
пенообразователь (ПО)	362
Вместимость емкостей, л., цистерна для воды	6473 5678
бак для пенообразователя	795
Производительность лафетного ствола, обеспечивающая время непрерывной подачи ОТВ 120 сек, л/с	50
Максимальная производительность лафетного ствола, л/с	125
Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип	Имеется - Elkhart Brass Mgf, тип Sidewinder EXM 7100
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	120
Наличие установки для освещения места проведения пожарно- спасательных работ	Имеется выдвижная осветительная мачта
Полная масса, кг (т), не более	26380 (26,3)
Габаритные размеры (в транспортном положении): длина x ширина x высота, м, не более	10,845 x 3,048 x 3,560
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -43 до +50

Указанные, а также другие характеристики аэродромного пожарного автомобиля типа Страйкер 4x4, установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.М. Хаиров

000108