

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.15.0078

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС ПАСОП ГА»

Объект сертификации: Автомобиль аэродромный пожарный
типа АА-8,0/60-50/3 (43118) мод.51-ТВ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПСЦ «ТЕХИНКОМ»
местонахождение: 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПСЦ «ТЕХИНКОМ»
местонахождение: 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по результатам оценки соответствия сертификационным требованиям автомобиля аэродромного пожарного АА-8,0/60-50/3 (43118) мод.51-ТВ, утвержденное органом по сертификации 10 сентября 2015 г.

Дата выдачи сертификата: 11 сентября 2015 г.

Срок действия сертификата: до 11 сентября 2017 г.

Руководитель органа по сертификации  Р. Н. Диченко

Эксперт  А. М. Хаиров



000099

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.15.0078
от 11.09.2015 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов, 3-е издание. М. «Воздушный транспорт», 1992 г.
2. Аэродромные пожарные автомобили. Сертификационные требования (СТ СПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ

АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ АЭРОДРОМНЫЙ ТИПА АА-8,0/60-50/3 (43118) мод. 51-ТВ

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	КАМАЗ-43118
Колесная формула	6x6
Максимальная скорость (по паспорту шасси), км/час	90
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	7
Количество огнетушащих веществ (емкостей), л., не более, в том числе:	8500
вода	8000
пенообразователь (ПО)	500
Производительность лафетного ствола, л/с	60
Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип	Имеется на базе ствола типа ЛСД-С20У или аналог
Количество огнетушащего (углекислого) газа, л., (кг.) не менее	100 (50)
Полная масса, т. не более	21,6
Габаритные размеры (в транспортном положении), м. не более: длина x ширина x высота	9,5 x 2,5x 3,6
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -40 до + 40

Указанные, а также другие характеристики автомобиля пожарного аэродромного (ПА) АА-8,0/60-50/3(43118) мод.51-ТВ, установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт



Р. Н. Диченко

А. М. Хаиров

000099