

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.20.0181

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Аэродромный пожарный автомобиль  
типа АА-10,0-(60-100)(IVECO)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«ПРИОРИТЕТ»  
местонахождение: 456317, Челябинская обл., г. Миасс,  
ул. 8 Марта, дом 4

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«ПРИОРИТЕТ»  
местонахождение: 456317, Челябинская обл., г. Миасс  
ул. 8 Марта, дом 4

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по  
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям  
аэродромного пожарного автомобиля АА-10,0-(60-100)(IVECO),  
утвержденное органом по сертификации 14 сентября 2020 г.

Дата выдачи сертификата: 14 сентября 2020 г.

Срок действия сертификата: до 14 сентября 2022 г.

Руководитель органа по сертификации Р.Н. Диченко

Эксперт А.М.Хаиров



000222

## Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.20.0181  
от 14.09.2020 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Сертификационные требования Аэродромные пожарные автомобили.  
(СТ СПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.

### КАРТА ДАННЫХ АЭРОДРОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ТИПА АА-10,0-(60-100)(IVECO)

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	IVECO Trakker
Колесная формула	6x6
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	368 (500)
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	6
Полная масса, т	27,6
Количество огнетушащих веществ (ОВВ), используемого при тушении пожара, л., вода пенообразователь (ПО)	9540 9000 540
Объем емкостей, л.: Цистерна с водой Пенобак	9000 540-1000 (кол-во ПО выбирается заказчиком)
Вывозимый резерв пенообразователя, л.	0-460
Номинальная производительность лафетного ствола, л/с	60
Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип	ЛСД-С25У
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	80
Габаритные размеры (в транспортном положении), м, не более: длина x ширина x высота	10,8x 2,55 x 3,7
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -45 до + 40

Указанные, а также другие характеристики аэродромного пожарного автомобиля (ПА) АА-10,0-(60-100)(IVECO), установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по  
сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.М. Хаиров

000222