

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.19.0143

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Автомобиль аэродромного тушения
типа АА 4,0-70 (5309)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПОЖСНАБ»
местонахождение: 222514, Республика Беларусь, Минская
область, г. Борисов,
ул. 3-го Интернационала, 186г

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПОЖСНАБ»
местонахождение: 222514, Республика Беларусь, Минская
область, г. Борисов,
ул. 3-го Интернационала, 186г

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
автомобиля аэродромного тушения типа АА 4,0-70 (5309),
утвержденное органом по сертификации 15 июля 2019 г.

Дата выдачи сертификата: 15 июля 2019 г.

Срок действия сертификата: до 15 июля 2021 г.

Руководитель органа по сертификации  Р.Н. Диченко

Эксперт  А.М.Хаиров



000182

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.19.0143
от 15.07.2019 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

**1. Сертификационные требования Аэродромные пожарные автомобили.
(СТ СПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.**

КАРТА ДАННЫХ АВТОМОБИЛЬ АЭРОДРОМНОГО ТУШЕНИЯ ТИПА АА 4,0-70 (5309)

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	МАЗ-5309
Колесная формула	4x4
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	241 (328)
Максимальная скорость, км/час	110
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	6
Количество огнетушащих веществ (ОТВ), л., вода	3830 3600
пенообразователь (ПО)	230
Вместимость емкостей, л., вода	3600
пенообразователь	400
Максимальная производительность лафетного ствола, л/с	80
Производительность лафетного ствола, обеспечивающая время непрерывной подачи ОТВ 120 сек, л/с	30
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л, не менее	80
Наличие установки для освещения места проведения пожарно- спасательных работ	Имеется (устанавливается по требованию заказчика)
Полная масса, т, не более	18,7
Габаритные размеры (в транспортном положении), м, не более: длина x ширина x высота	9,5 x 2,55x 3,7
Диапазон эксплуатационных температур, ° С	от -45 до + 40

Указанные, а также другие характеристики автомобиля аэродромного тушения (ПА) АА 4,0-70 (5309), установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.М. Хаиров

000182