

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.17.0117

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Комплект оборудования для экстренной буксировки ВС

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕСКОР»

местонахождение: 121096, г.Москва, ул. 2-я Филевская, дом 7, корпус 6.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕСКОР»

местонахождение: 121096, г.Москва, ул. 2-я Филевская, дом 7, корпус 6.

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: **Комплексное заключение по результатам оценки соответствия сертификационным требованиям комплекта оборудования для экстренной буксировки ВС от 07.08.2017**

Дата выдачи сертификата: 07 августа 2017 г.
Срок действия сертификата: 07 августа 2019 г.

Заместитель
руководителя органа
по сертификации

М.Ю. Каширцев

Эксперт

Ю.А. Сергеев

000147

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.17.0117
от 07.08.2017 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов гражданской авиации (РПАСОП ГА-91);
2. Руководство по аэропортовым службам Doc. 9137/AN/898 Часть 5. Удаление воздушных судов, потерявших способность двигаться. Четвертое издание – 2009 г.

КАРТА ДАННЫХ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ БУКСИРОВКИ ВС

Основные характеристики	Значения
Предельное тяговое усилие на одну стойку шасси, кгс	20 000
Количество буксировочных (тяговых) линий в комплекте, ед.	2
Номинальное тяговое усилие в две линии, кгс	40 000
Длина буксировочной (тяговой) линии, м	38
Количество тяговых строп в комплекте, ед.	4
Количество обвязочных строп в комплекте, ед.	3
Диапазон эксплуатационных температур наружного воздуха, С	-40 / +40
Общий вес комплекта, кг	300

Заместитель
руководителя органа по
сертификации

Эксперт



М.Ю. Каширцев

Ю.А. Сергеев

000147