

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.20.0165

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Аэродромный пожарный автомобиль  
быстрого реагирования  
типа ААБР-3,8/(20-30)(MAN)

Заявитель: АО «Варгашинский завод противопожарного  
и специального оборудования»

местонахождение: Россия, 641231, Курганская область, р.п.  
Варгаши, ул. Кирова, д.83

Изготовитель: АО «Варгашинский завод противопожарного  
и специального оборудования»

местонахождение: Россия, 641231, Курганская область, р.п.  
Варгаши, ул. Кирова, д.83

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по результатам оценки соответствия сертификационным требованиям аэродромного пожарного автомобиля быстрого реагирования типа ААБР-3,8/(20-30)(MAN), утвержденное органом по сертификации 25.02.2020г.

Дата выдачи сертификата: 25 февраля 2020 г.

Срок действия сертификата: до 25 февраля 2022 г.

Руководитель органа  
по сертификации

Р.Н. Диченко

Эксперт

А.М. Хаиров

000205



## Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.20.0165  
от 25.02.2020 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Сертификационные требования. Аэродромные пожарные автомобили.  
(СТ ПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.

### КАРТА ДАННЫХ АЭРОДРОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ТИПА ААБР-3,8/(20-30)(MAN)

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	MAN TGM 18.290
Колесная формула	4x4
Максимальная скорость, км/час	110
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	3-6
Мощность двигателя шасси, кВт (л.с)	213 (290)
Полная масса, кг (т), не более	14545 (14,545)
Вместимость емкостей, л	3600
цистерна с водой	500
пенобак	500
Количество огнетушащих веществ, л., в том числе:	3850
вода	3600
пенообразователь (ПО)	250
Номинальная производительность лафетного ствола л/с	32
Лафетный стационарный ствол тип	ЛСД -С32У
Объем емкостей для углекислого газа, л, не менее	50
Габаритные размеры (в транспортном положении), м, не более: длина x ширина x высота	8,8x2,55x3,60
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от - 50 до +45

Указанные, а также другие характеристики, аэродромного пожарного автомобиля быстрого реагирования типа ААБР-3,8/(20-30)(MAN), установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по  
сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.М. Хаиров

000205