

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.22.0264

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС ПАСОП ГА»

Объект сертификации: Аэродромный пожарный автомобиль
типа АА-10,0-(60-100)(65222)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПРИОРИТЕТ»
местонахождение: 456317, Россия, Челябинская обл., г. Миасс,
ул. 8 Марта, дом 4

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПРИОРИТЕТ»
местонахождение: 456317, Россия, Челябинская обл., г. Миасс
ул. 8 Марта, дом 4


Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
аэродромного пожарного автомобиля АА-10,0-(60-100)(65222),
утвержденное органом по сертификации 21 сентября 2022 г.

Дата выдачи сертификата: 21 сентября 2022 г.

Срок действия сертификата: до 21 сентября 2024 г.

Руководитель органа по сертификации  Р.Н. Диченко

Эксперт  А.М.Хаиров



000264

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.22.0264
от 21.09.2022г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

- 1.Сертификационные требования Аэродромные пожарные автомобили. (СТ СПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г. п.2.1-2.24; п.2.26-2.29;
- 2.Федеральные авиационные правила «Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» (Приказ Минтранса №517 от 26.11.2020г.) п.142.

КАРТА ДАННЫХ АЭРОДРОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ТИПА АА-10,0-(60-100)(65222)

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	КамАЗ-65222
Колесная формула	6x6
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	294 (400)
Максимальная скорость (по паспорту шасси), км/час	90
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	6
Количество огнетушащих веществ, л., в том числе:	9600
вода	9000
пенообразователь (ПО)	600
Вместимость емкостей, л.:	
Цистерна для воды	9000
Пенобак	600-1000
Производительность лафетного стационарного ствола, л/с	80
Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип	Имеется на базе ствола типа ЛСД- С20У или аналог
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	80
Полная масса, т	29
Габаритные размеры (в транспортном положении), м, не более: длина x ширина x высота	10,0 x 2,55 x 3,8
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -45 до + 40

Указанные, а также другие характеристики аэродромного пожарного автомобиля (ПА) АА-10,0-(60-100)(65222), установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по
сертификации



Р.Н. Диченко

Эксперт

А.М. Хаиров

000264