

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.15.0075

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Автомобиль аэродромный пожарный
типа АА 12.0-60(63501)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПРИОРИТЕТ»

местонахождение: 456317, Челябинская обл., г. Миасс,
ул. 8 Марта, дом 4

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПРИОРИТЕТ»

местонахождение: 456317, Челябинская обл., г. Миасс
ул. 8 Марта, дом 4

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
автомобиля аэродромного пожарного АА 12.0-60(63501), утвержденное
органом по сертификации 16 апреля 2015 г.

Дата выдачи сертификата: 17 апреля 2015 г.

Срок действия сертификата: до 17 апреля 2017 г.

Руководитель органа по сертификации  Р.Н. Диченко

Эксперт  А.М.Хаиров

000096

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.15.0075
от 17.04.2015 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов, 3-е издание. М. «Воздушный транспорт», 1992 г.
2. Аэродромные пожарные автомобили. Сертификационные требования (СТ СПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ АЭРОДРОМНЫЙ ТИПА АА 12.0-60(63501)

Основные характеристики	Значения
Тип используемого шасси	КамаЗ-63501
Колесная формула	8x8
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	221 (300)
Максимальная скорость (по паспорту шасси), км/час	90
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	5
Количество огнетушащих веществ (емкость емкостей), л., в том числе:	12 000
вода	11 200
пенообразователь (ПО)	800
Производительность лафетного ствола, л/с	60
Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип	Имеется на базе ствола типа ЛСД- С20У или аналог
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	80
Полная масса, т	27,2
Габаритные размеры (в транспортном положении), м, не более: длина x ширина x высота	11,0 x 2,5 x 3,7
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -45 до + 40

Указанные, а также другие характеристики автомобиля пожарного аэродромного (ПА) АА 12.0-60(63501), установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.М. Хаиров

000096