

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.21.0194

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Аэродромный пожарный автомобиль
типа АА-3.6-40/4(5387)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Унимод Групп»

местонахождение: 456300, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/5а

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Унимод Групп»

местонахождение: 456300, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/5а

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
аэродромного пожарного автомобиля АА-3.6-40/4(5387),
утвержденное органом по сертификации 30 июля 2021г.

Дата выдачи сертификата: 30 июля 2021 г.

Срок действия сертификата: до 30 июля 2023 г.

Руководитель органа по сертификации  Р.Н. Диченко

Эксперт  А.М.Хаиров



000237

Приложение к сертификату
соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.21.0194
от 30.07.2021г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Сертификационные требования Аэродромные пожарные автомобили. (СТ СПАСОП ГА №80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г. п.2.1-2.24; п.2.26-2.29.
2. Федеральные авиационные правила «Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов» п.142 (Приложение №3, Таблица 5). Приказ Минтранса России №517 от 26.11.2020г.

КАРТА ДАННЫХ
АЭРОДРОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ТИПА АА-3,6-40/4(5387)

<i>Основные характеристики</i>	<i>Значения</i>
Тип используемого шасси	КАМАЗ 5387
Колесная формула	4x4
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	245 (333)
Максимальная скорость, км/час	110
Количество мест для пожарного расчета, включая водителя	6
Вместимость емкостей, л., вода	3600
пенообразователь (ПО)	216
Количество огнетушащих веществ, л.(ОТВ), вода	3812
пенообразователь	3600
Расход раствора пенообразователя лафетного ствола, л/с	216
Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л	30
Наличие установки для освещения места проведения пожарно-спасательных работ	80
Полная масса, т, не более	Имеется выдвижная осветительная мачта (устанавливается по требованию заказчика ПА)
Габаритные размеры (в транспортном положении), м, не более: длина x ширина x высота	14,6
Диапазон эксплуатационных температур, °С	8,5 x 2,55 x 3,7
	от -50 до + 50

Указанные, а также другие характеристики автомобиля пожарного аэродромного (ПА) АА-3.6-40/4(5387), установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.М. Хаиров

000237